

mei 2023

Verwerkingsvoorschriften voor CE-gecertificeerd **MAGOXX®Board-Facade Grijs** ten behoeve van BrickStrip®, hèt geventileerde steenstripverlijmingsysteem, met keramische steenstrippen of natuurgevelsteenstrippen.

Vraagt altijd naar de meest actuele verwerkingsvoorschriften!

- Breng **12 mm** grijs gekleurd MAGOXX®Board-Facade, met de gladde zijde naar buiten, aan op een verticaal regelwerk van FSC-gecertificeerd, geschaafd en geïmpregneerd Vurenhout netto 28 x 45 mm en ter plaatse van de naden 28 x 70 mm. H.o.h.-afstand van de regels maximaal 600 mm. De bevestiging op de achterconstructie te bepalen / controleren door uw constructeur. Boven deur- en raamkozijnen dient "gevlagd" te worden. Gebruik hierbij tevens geperforeerde, zwart gemoffeld aluminium, ventilatieprofielen van 30 x 40 mm, "bijenbekjes" of Tilmar ventilatieroosters (type en aantallen door u te (laten) bepalen). Bij steenstrippen > 50 kg/m² dient **15 mm** grijs gekleurd MAGOXX®Board-Facade te worden gebruikt. Bij steenstrippen > 75 kg/m² dient **18 mm** grijs gekleurd MAGOXX®Board-Facade te worden gebruikt. Voor niet geventileerde situaties gaan wij graag met u in gesprek.
- Houd rondom naden aan van 3 mm breed tussen alle aanzettingen van het MAGOXX®Board-Facade Grijs.
- Gebruik **DynaPlus Schroeven met een AR-coating of BrickStrip Ringnagels RVS A4** met een h.o.h.-afstand van 200 mm voor het aanbrengen van het MAGOXX®Board-Facade Grijs. Lengte ca. 3x de dikte van de plaat. Zorg er altijd voor dat de kop van de schroef of nagel gelijk ligt aan het oppervlak van het MAGOXX®Board-Facade. De BrickStrip Ringnagels zijn te verwerken met een standaard 8 bar tackersysteem (huur / koop). Plaats de schroeven of nagels minimaal 15 mm vanuit de zijkant en minimaal 50 mm vanuit de hoeken.
- Wij (Strijker Afbouw B.V.) maken BrickStrip af volgens de verwerkingsvoorschriften.

Leveringsprogramma t.b.v. BrickStrip:

Keramische steenstrippen in iedere vorm, van welke producent dan ook

BrickStrip Ventilatieprofiel 250 cm (alternatieven zijn bijenbekjes, ventilatieroosters van Tilmar of "traditionele" ventilatie)
30 x 40 mm (h x br) geperforeerd, **zwart** gemoffeld aluminium (art.nr. 730270130)

Vuren FSC: geschaafd / geïmpregneerd

28 x 45 mm netto (art.nr. 8095214)
28 x 70 mm netto (ter plaatse van de naden) (art.nr. 8095209)

MAGOXX®Board-Facade Grijs CE

12 mm 270 x 120 cm & 300 x 120 cm (art.nr. 4369100) & (art.nr. 4369101)
15 mm 270 x 120 cm & 300 x 120 cm (art.nr. volgt) & (art.nr. volgt)

DynaPlus Schroeven met een AR-coating

4,0 x 35 mm / 40 mm / 50 mm
200 stuks per doosje, genoeg voor ca. 13 m² (art.nr. 2537020515 / ..20 / ..25)

of BrickStrip ringnagels RVS A4 (tackersysteem huur of koop)

2,9 x 35 mm
200 stuks per rol, genoeg voor ca. 13 m² (art.nr. 8471357)

Innotec Adheseal Project Zwart

600 ml per worst, genoeg voor ca. 18,5 m¹ bij naden van 3 mm (art.nr. 2386006)

Innotec Powerbond XS 330 Zwart

600 ml per worst, genoeg voor ca. 0,75 m², bij rillen van 9 mm (art.nr. 8282114)

Sakrete Voegmortel UA (diverse kleuren)

25 kg per zak, genoeg voor ca. 3 m² (bij voegen 12 mm) (diverse art.nrs.)

Sakrete Voegfix FX®

1 liter per fles, genoeg voor 50 kg Remix Voegmortel UA (art.nr. 2501152)
5 liter per jerrycan, genoeg voor 250 kg Remix Voegmortel UA (art.nr. 2501151)