

Verwerkingsvoorschriften voor CE-gecertificeerd **MAGOXX®Board-Facade Grijs G+M** ten behoeve van BrickStrip®, het geventileerde steenstrip-verlijming-systeem.

Toepassing: NG natuurgevelsteenstrippen tot ca. 75 kg m².

Vraagt altijd naar de meest actuele verwerkingsvoorschriften! (hans@strijkerafbouw.nl)

- Breng het MAGOXX®Board-Facade G+M aan op een verticaal regelwerk van Vurenhout FSC-gecertificeerd, geschaafd en onder KOMO-geïmpregneerd, netto afmeting 28 x 70 mm.
H.o.h.-afstand van de regels maximaal 400 mm.
De bevestiging op de achterconstructie te bepalen / controleren door u of uw constructeur.
- MAGOXX®Board altijd met de gladde zijde naar voren aanbrengen.
Afmeting : 15 mm 240 x 60 cm
Randafwerking : lange zijden voorzien van G+M
Gewicht : ca. 18 kg/m²
Deze platen dienen in wildverband aangebracht te worden met een minimale overlap van 400 mm.
- Bij deur- en raamkozijnen dient het MAGOXX®Board "gevlagd" aangebracht te worden.
- Houd naden aan van 3 mm breed tussen alle kopse aanzettingen van het MAGOXX®Board.
- Gebruik DynaPlus Schroeven met een AR-coating voor het aanbrengen van het MAGOXX®Board. Zorg er altijd voor dat de kop van de schroef gelijk ligt aan het oppervlak van het MAGOXX®Board.
Plaats de schroeven op een h.o.h.-afstand van maximaal 200 mm, minimaal 15 mm vanuit de zijkant en minimaal 50 mm vanuit de hoeken.
- Gebruik t.b.v. de verplichte ventilatie z.g. "bijenbekjes" of als alternatief: geperforeerde, zwart gemoffeld aluminium, ventilatieprofielen van 30 x 40 mm of Tilmar ventilatieroosters. Type en aantallen door u te (laten) bepalen.
- Strijker Afbouw werkt BrickStrip af volgens de door Mirari Nederland B.V. opgestelde verwerkingsvoorschriften.

Leveringsprogramma t.b.v. BrickStrip:

Vurenhout FSC-gecertificeerd, geschaafd en onder KOMO-geïmpregneerd
28 x 70 mm netto

MAGOXX®Board-Facade Grijs G+M / CE-gecertificeerd
15 mm 240 x 60 cm

DynaPlus Schroeven met een AR-coating
4,0 x 50 mm
200 stuks per doosje, genoeg voor ca. 13 m²

Innotec Adheseal Project Zwart
600 ml per worst, genoeg voor ca. 18,5 m¹ bij naden van 3 mm

Innotec Powerbond XS 330 Zwart
600 ml per worst, genoeg voor ca. 0,75 m², bij rillen van 9 mm

Sakrete Voegmortel UA (diverse kleuren)
25 kg per zak, genoeg voor ca. 3 m² (bij voegen 12 mm)

Sakrete Voegfix FX®
1 liter per fles, genoeg voor 50 kg Remix Voegmortel UA
5 liter per jerrycan, genoeg voor 250 kg Remix Voegmortel UA

"Bijenbekjes"

Of als alternatief: BrickStrip Ventilatieprofiel 250 cm (alleen in combinatie met een kantplank / waterslagen), ventilatieroosters van Tilmar of "traditionele" ventilatie.