

Eigenschappen FALK 1000 TR GEVEL CARRIER sandwichpanelen:

| Kerndikte [mm] | Totale hoogte [mm] | Rc-waarde NTA 8800 [m ² K/W] | Gewicht [kg/m ²] | Brandklasse | Brandwering | Schaduwprijs |
|----------------|--------------------|---|------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 40 | 75 | 2,12 | 10,6 | B-s2,d0 ** | - | €1,25 |
| 50 * | 85 | 2,63 | 11 | B-s2,d0 ** | - | €1,31 |
| 60 | 95 | 3,09 | 11,4 | B-s2,d0 ** | EW60, EI20 | €1,39 |
| 80 | 115 | 4,05 | 12,2 | B-s2,d0 ** | EW90, EI30 | €1,54 |
| 100 | 135 | 5,02 | 13 | B-s2,d0 ** | EW90, EI30 | €1,68 |
| 125 | 160 | 6,28 | 14 | B-s2,d0 ** | EW90, EI30 | €1,87 |
| 150 | 185 | 7,42 | 15 | B-s2,d0 ** | EW90, EI30 | €2,06 |

Specificaties FALK 1000 TR GEVEL CARRIER sandwichpanelen:

| | |
|------------------------------|--|
| Werkende breedte | 1000 mm |
| H.o.h. afstand kronen | 200 mm |
| Profielhoogte | 35 mm |
| Kernmateriaal | PIR-isolatiesckhuim (CradleCore [®] op aanvraag verkrijgbaar) |
| Eindoverlap | Met en zonder eindoverlap leverbaar (max. 300 mm) |
| Legrichting | Linkse en rechtse uitvoering |
| Coating | Buitenzijde: Colorcoat HPS200 Ultra [®] / Colorcoat Prisma [®] (andere coatings op aanvraag) Binnenzijde: FALK Gebroken Wit 25 mu (andere coatings op aanvraag) |
| Garanties | FALK Paneelgarantie & Confidex [®] garantie (indien van toepassing) |
| Staaldikte | Buiten: 0,63 mm staal Binnen: 0,40 mm staal |
| Minimale lengte | 2.500 mm (korter op aanvraag) |
| Maximale lengte | 25.000 mm |
| Geluidsisolatie | Circa 27 dB(A) |
| Bedrijfs certificaten | BES 6001 , ISO 9001 , ISO 14001 |
| Overspanning | Bereken de overspanning op FALKULATOR.NL |